



Catálogo de productos



MobilTM

Con más de 100 años de historia, **Mobil™** posee una amplia oferta de lubricantes, grasas y refrigerantes de la más avanzada tecnología para distintos tipos de equipos, que cumplen o exceden las especificaciones técnicas de los principales fabricantes alrededor del mundo.

Mobil™



Mobil™ ha desarrollado una amplia gama de aceites para cubrir las necesidades de los distintos motores de vehículos de pasajeros, desde productos convencionales hasta la más avanzada tecnología sintética. Contamos con una oferta del más alto rendimiento a través de nuestra marca líder **Mobil 1™** y la marca premium **Mobil Super™**, respaldadas por años de ciencia y tecnología.

Mobil 1™

Mobil Super™



Mobil 1™

Mobil Super™



**Mobil 1™
FS X2 5W-50**



**Mobil 1™
ESP 5W-30**



**Mobil Super™ 3000
Fórmula V 5W-30**



**Mobil Super™ 3000
5W-30**



**Mobil Super™ 3000
X4 5W-40**



**Mobil Super™ 3000
XE 5W-30**

Mobil Super™

Mobil Super™



**Mobil Super™ 2000
Fórmula P 10W-40**



**Mobil Super™ 2000
10W-40**



**Mobil Super™ 1000
10W-30**



**Mobil Super™ 1000
20W-50**



**Mobil Super™ 1000
X3 15W-40**

Línea Mobil 1™

La línea de lubricantes **Mobil 1™** de **Tecnología Sintética Avanzada** está hecha para maximizar el intervalo entre cambios de aceite.

Mobil 1™



Nombre

Mobil 1™ ESP 5W-30

Mobil 1™ FS X2 5W-50

Tecnología

Sintético Avanzado

Sintético Avanzado

Aplicación

Motores a gasolina y diésel

Motores a gasolina y diésel

Especificación

API SN/SM, ACEA C3, ACEA C2

API SN, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4

Aprobación de Fabricante

MB-Approval 229.31, 229.52, VW 504.00/507.00, Porsche C30

MB-Approval 229.3, Porsche A40

Presentación

1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT

1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT

Mobil 1™ ESP 5W-30

Lubricante sintético avanzado para vehículos a gasolina y diésel.



Presentaciones:



Descripción del producto:

Mobil 1™ ESP 5W-30 ha sido fabricado a partir de una mezcla de avanzadas bases sintéticas de ultra alto desempeño fortificada con un sistema de aditivos cuidadosamente equilibrados, diseñado para proporcionar poder de limpieza, protección contra el desgaste y desempeño en general excepcionales. Además este avanzado aceite ayuda a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de emisiones en automóviles con motores tanto gasolina como diésel.

Aplicaciones:

Recomendado para automóviles de pasajeros, SUV y furgonetas ligeras ya sean a gasolina, diésel o híbridos y de origen americano, europeo o asiático.


Cumple o excede los requisitos de

API SN/SM, ACEA C3, ACEA C2


Aprobación de Fabricante

MB-Approval 229.31, 229.52, VW 504.00/507.00, Porsche C30, PSA B712290, GM dexos2, Peugeot/Citroën B71 2297


Propiedades y Beneficios




Mejora la economía de combustible.




Ayuda a la limpieza de convertidores catalíticos de los motores a gasolina y filtros de partículas diésel.



Aumenta los intervalos entre cambios de aceite.



Permite una larga y limpia vida útil del motor.



Excelente rendimiento a altas y bajas temperaturas.

Línea Mobil Super™ 3000

Mobil Super™

La línea de lubricantes **Mobil Super™ 3000** de **Tecnología 100% Sintética** ideal para proteger el sistema de emisiones.



Moléculas antidesgaste que otorgan protección superior al motor a altas temperaturas.



Nombre	Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30	Mobil Super™ 3000 5W-30	Mobil Super™ 3000 X4 5W-40	Mobil Super™ 3000 XE 5W-30
Tecnología	100% Sintético	100% Sintético	100% Sintético	100% Sintético
Aplicación	Motores a gasolina y diésel	Motor a gasolina	Motores a gasolina y diésel	Motores a gasolina y diésel
Especificación	API SN, ACEA C3	API SP, API SP RESOURCE CONSERVING, ILSAC GF-6A	API SP/SN PLUS/SN, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4	API SN/SM/SL, ACEA C3
Aprobación de Fabricante	VW 504.00/507.00, MB-Approval 229.31,229.51, BMW Longlife 04	-	MB-Approval 229.3, Renault RN0700/RN0710, VW502.00/505.00	MB-Approval 229.31, 229.51, 229.52, VW 505.00/505.01, GM DEXOS2-SF
Presentación	1 LT, 4 LT, 208 LT	1 LT, 4 LT, 208 LT	1 LT, 4 LT, 208 LT	1 LT, 4 LT, 208 LT,

Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

Lubricante 100% sintético para vehículos a gasolina y diésel.



Presentaciones:



Descripción del producto:

Mobil Super™ 3000 XE 5W-30 es un lubricante 100% sintético de alto rendimiento y bajo contenido en cenizas para motores, diseñado para ayudar a prolongar la vida útil del motor y mantener la eficacia de los sistemas de reducción de las emisiones de gases de escape en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y furgonetas con motores a gasolina y diésel.

Aplicaciones:

Recomendado para automóviles de pasajeros y vehículos comerciales ligeros o furgonetas a gasolina y diésel.


Cumple o excede los requisitos de

API SN/SM/SL


Aprobación de Fabricante

GM DEXOS2 - SF, MB-Approval 229.31, 229.51, 229.52, VW 505.00, 505.01, FORD WSS-M2C917-A, API CF


Propiedades y Beneficios



Permite la operación prolongada a temperaturas elevadas sin espesamiento oxidativo del aceite o degradación de este.



Proporciona una excelente fluidez a bajas temperaturas lo cual permite un arranque fácil en el invierno y una rápida circulación del aceite alrededor del motor.



Protección del motor a largo plazo contra el desgaste y la acumulación de lodos y depósitos.



Apto para utilizarse en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales livianos con motores tanto de gasolina como diésel.

Línea Mobil Super™ 2000

Mobil Super™

La línea de lubricantes **Mobil Super™ 2000** de tecnología semi sintética ofrece una excelente protección contra el desgaste.



Moléculas que reducen la fricción generando un menor esfuerzo y mayor protección del motor.



Nombre	Mobil Super™ 2000 Fórmula P 10W-40	Mobil Super™ 2000 10W-40
Tecnología	Semi Sintética	Semi Sintética
Aplicación	Motores a gasolina y diésel	Motores a gasolina
Especificación	API SN PLUS/SN/SL, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4	API SP
Aprobación de Fabricante	MB 229.1	-
Presentación	1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT	1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT

Mobil Super™ 2000

Fórmula P 10W-40

Lubricante semi sintético para vehículos a gasolina y diésel.



Presentaciones:



Descripción del producto:

Mobil Super™ 2000 Fórmula P 10W-40 es un lubricante semi sintético de calidad premium mejorado y diseñado para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño dándole una mayor confianza a su motor ya sea a gasolina o diésel.

Aplicaciones:

Recomendado para vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas a gasolina o diésel.


Cumple o excede los requisitos de

API SN PLUS/SN/SL/SM, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4


Aprobación de Fabricante

MB 229.1, API CF


Propiedades y Beneficios




Excelente protección contra el desgaste.



Excelente limpieza del motor.



Excelente protección a altas temperaturas.



Excelente protección a temperaturas frías.

Línea Mobil Super™ 1000

Mobil Super™

La línea de lubricantes **Mobil Super™ 1000** de tecnología mineral premium que entrega protección y limpieza al motor con tecnología que responde al calor.



Moléculas que reaccionan al calor dándole una mayor duración al lubricante hasta en las condiciones más severas.



Nombre	Mobil Super™ 1000 10W-30	Mobil Super™ 1000 20W-50	Mobil Super™ 1000 X3 15W-40
Tecnología	Mineral Premium	Mineral Premium	Mineral Premium
Aplicación	Motores a gasolina	Motores a gasolina	Motores a gasolina y diésel
Especificación	API SN, API SN Resource Conserving	API SN	API SM/SL
Aprobación de Fabricante	-	-	API CF
Presentación	1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT	1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT	1 LT, 4 LT, 19 LT, 208 LT

Mobil Super™ 1000 20W-50

Lubricante mineral premium para vehículos a gasolina.



Presentaciones:



Descripción del producto:


Mobil Super™ 1000 20W-50 es un aceite de motor mineral de calidad premium que cumple con las más recientes especificaciones para aceites de motor de la industria. Diseñado para proporcionar un alto nivel de desempeño y de protección en la mayoría de las condiciones de operación con una tecnología avanzada que responde al calor de la mejor manera. Proporciona una muy buena protección del motor y ayuda a promover una larga vida útil del motor.

Aplicaciones:


Formulado para ser usado en casi todos los vehículos. Se recomienda el aceite **Mobil Super™ 1000 20W-50** especialmente para la conducción diaria en condiciones normales de vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas a gasolina.

Cumple o excede los requisitos de API SN


Propiedades y Beneficios



Protección del motor durante el arranque.



Protección prolongada contra el desgaste del motor y la formación de depósitos.



Ayuda a combatir los lodos.

Mobil™



© 2022 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales registradas de **Exxon Mobil Corporation** o de una de sus filiales, a menos que se indique lo contrario.

Para mayor información:
ww2.copec.cl/lubricantes
copecenlinea@copec.cl
600 200 0202