



Catálogo de productos refrigerantes













Mobil™

Oferta PVL

 Passenger Vehicle Lubricants

Mobil™ Permazone

Mobil Super™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant / Antifreeze

 TECNOLOGÍA	IAT	OAT
 KILÓMETROS	40.000 KM	240.000 KM
 DURACIÓN	2 años	5 años
 FORMATOS	 1LT  19LT  208LT	 1LT  19LT  208LT

Estas recomendaciones deben tomarse como referencia y deben ser ajustadas a las condiciones de operación.



Tecnologías:

IAT: Convencional - Inorgánico

OAT: Tecnología de Ácidos Orgánicos

Mobil™











Oferta CVL

 Commercial Vehicle Lubricants

Mobil™ Heavy Duty SCA Precharged

Mobil™ GS 333 Plus

Mobil Delvac™ Extended Life Coolant

 TECNOLOGÍA	IAT	HOAT	OAT
 KILÓMETROS	400.000 KM	750.000 KM	1.000.000 KM
 DURACIÓN	4.000 HRS	8.000 HRS	12.000 HRS
 FORMATOS	 19LT  208LT	 208LT	 4LT  19LT  208LT

Estas recomendaciones deben tomarse como referencia y deben ser ajustadas a las condiciones de operación.



Tecnologías:

OAT: Tecnología de Ácidos Orgánicos

IAT: Totalmente Formulado - Inorgánico

HOAT: Tecnología Híbrida de Ácidos Orgánicos

Mobil™

Mobil™